

# Alkalischer Feinsteinzeugreiniger

- Löst Tiefenverschmutzung einfach und schnell
- Hohe Reinigungskraft selbst bei starker Verschmutzung
- Fett- und Ölverschmutzungen können innerhalb kurzer Zeit entfernt werden
- Geeignet für die Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung




**Art.-Nr. 731409001 / 1 l**

Verwendbar mit Dosierkopf (Art.-Nr. 7334001)

**Art.-Nr. 731409006 / 5 l**



## Anwendung und Dosierung



400 ml bis 1 l Feinsteinzeugreiniger und 4 l kaltes Wasser mischen und in den Reinigungstank der Einscheibenmaschine geben. Bodenbelag mit dem Reinigungspad (Brush) abfahren. 5-10 Minuten einwirken lassen, aufsaugen und mit klarem Wasser nachspülen.



## Einsatzbereich

Geeignet für die Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von mikroporösen alkaliunempfindlichen Bodenbelägen, insbesondere Feinsteinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen, Epoxidharzbelägen.

Gut geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Werkstätten, Lebensmittel- und Industriebereichen.

Geeignet für die Grundreinigung von mikroporösen alkaliunempfindlichen Bodenbelägen, insbesondere Feinsteinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen, Epoxidharzbelägen.

Gut geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Werkstätten, Lebensmittel- und Industriebereichen.

Geeignet für die Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von mikroporösen alkaliunempfindlichen Bodenbelägen, insbesondere Feinsteinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen, Epoxidharzbelägen.

Gut geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Werkstätten, Lebensmittel- und Industriebereichen.

## Wichtige Hinweise

pH **12**

**Gisbau-Code:**  
**GG 60**

Stets kaltes Wasser (< 30°C) verwenden.

**Verpackung:**  
12 x 1 l Flaschen im Karton  
2 x 5 l Bag im Karton

### Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung:

**R37/38** Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

**R41** Gefahr ernster Augenschäden.

**R52/53** Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.

**S2** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**S26** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

**S35** Abfälle/Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

**S37/39** Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen.