

TOLO AKTIV

Universalschnellreinigungskonzentrat

- verschäumbar -

Produktbeschreibung:

TOLO AKTIV ist ein speziell für den Küchen- und Gastronomiebereich entwickelter hochaktiver Spezial-Sofortreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen. Allerhöchste Reinigungskraft durch besonders ausgesuchte Inhaltsstoffe mit stark schmutz- und fettlösenden sowie emulgierenden Eigenschaften sorgen für eine schnelle Durchdringung und Ablösung aller herkömmlichen Verschmutzungen bei größtmöglicher Materialschonung. Selbst hartnäckiger Schmutz wird gründlich und sicher entfernt; die gereinigten Oberflächen erhalten ihr ursprüngliches Aussehen und ihren Glanz zurück. Dem Produkt wurde besonders für manuelle Reinigungsverfahren ein spezieller Hautschutz hinzugegeben.

TOLO AKTIV enthält keine Phosphate oder Komplexbildner wie EDTA oder NTA.

Anwendungsbereich:

Das Produkt TOLO AKTIV kann in allen Bereichen der Gastronomie, Großküchen, Haushalt, Fuhrpark usw. als Universalreiniger für die Grund- und Unterhaltsreinigungen eingesetzt werden. TOLO AKTIV reinigt alle feucht abwischbaren Flächen. Es eignet sich auch für die Verwendung mittels HD-, Dampf- oder Sprühgerät zur Reinigung und Entfettung von Reparaturteilen, Metalloberflächen und Fußböden. Das Produkt kann verschäumt werden und ist daher nicht für den Einsatz in automatischen Spülmaschinen geeignet.

Anwendung:

Die TOLO AKTIV-Anwendungslösung wird auf die kalte Oberfläche aufgeschäumt oder mit einer Bürste oder nassem Schwamm aufgetragen. Nach entsprechender Einwirkungszeit wird mit einem feuchten Tuch nachgewischt oder mit Wasser gründlich nachgespült. Keine heißen Flächen behandeln und insbesondere auf lackierten Flächen nicht antrocknen lassen.

TOLO AKTIV kann mit dem TOLO-Schaumprüher verschäumt werden.

Anwendungskonzentrationen:

Schaumreinigung:

2,5 bis 10 l Konzentrat auf 10 l Wasser verdünnen

Sprühgeräte/Sprayer:

250 bis 2.500 ml Konzentrat mit 10 l Wasser verdünnt anwenden, bei Problemverschmutzungen auch konzentrierter. Ein Spritzdruck von max. 10 bar sollte nicht überschritten werden.

HD- und Dampfstrahlgeräte:

Entsprechend den Angaben der Gerätehersteller sind notwendige Vorverdünnungen vorzunehmen, so daß an der Düse eine Anwendungskonzentration von max. 5 % gemessen wird.

TOLO AKTIV kann mit kaltem Wasser angewendet werden, der Einsatz von warmem Wasser verbessert jedoch deutlich das Reinigungsergebnis. Bei hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. auf Dunstabzugshauben) hat sich eine Abmischung mit TOLO GFB FLÜSSIG bewährt. Empfohlen wird eine Abmischung im Verhältnis 3:1:1 von Wasser : TOLO AKTIV : TOLO GFB FLÜSSIG.

Werden die Produkte über Düsen aufgetragen, so muß ein Vernebeln vermieden werden. Alkaliempfindliche Ölfarbanstriche können durch Kontakt mit TOLO AKTIV ihr Aussehen verändern. Bei Zweifel auf Materialbeständigkeit Probeversuche durchführen.

Nach der Behandlung mit Reinigungsprodukten ist beim Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit Frischwasser zu spülen, um alle Produktreste von der gereinigten Oberfläche zu entfernen.

Technische Daten TOLO AKTIV

Dichte	ca. 1,0	g/ml
pH-Wert (Konz.)	10,5	

Inhaltsstoffe:

Tenside (anionisch, nichtionisch), Alkalien, Dispergatoren, Lösungsvermittler, Hautschutzkomponenten, Duft- und Gerüststoffe

09.01.2007

Art.Nr.: 875-0309