

Ozerna Ultra

enzymverstärktes Spezialwaschmittel

- EIGENSCHAFTEN:**
- besonders geeignet für Restaurant- und Arbeitswäsche
 - wirkt gegen Eiweiß-, Fett- und Stärkeflecken
 - ideal kombinierbar mit allen gängigen Sauerstoffbleichmitteln
 - wirksam bei Temperaturen von 30 - 90 °C

ANWENDUNG: Ozerna Ultra ist ein kraftvolles Waschmittel für hartnäckige Verfleckungen wie sie z.B. auf Restaurantwäsche vorkommen. Durch die ausgewogene Kombination an Enzymen und Tensiden werden sowohl Eiweiß- und Stärkeflecken als auch Fettverfleckungen entfernt. Ozerna Ultra enthält keine Bleiche und ist somit auch für Buntwäsche geeignet. Bei farbigen Verfleckungen sollte aber zusätzlich Sauerstoffbleiche dosiert werden.

**DOSIER-
EMPFEHLUNGEN:**
g (ml)/kg Wäsche

Wasserhärte* Härtebereich	Vorwäsche	Hauptwäsche	nur Hauptwäsche
0 – 8,4 weich	10 (11)	8 (9)	15 (16)
8,4 – 14 mittel	14 (15)	10 (11)	20 (22)
> 14 hart	18 (20)	12 (13)	25 (27)

*Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grad deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

**TECHNISCHE
DATEN:**

Schüttgewicht 0,93 kg/l
 pH-Wert (1 %ig) 11,8 - 13,0
 CSB (DIN ISO 15705) 121 mgO₂/ml

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

HINWEISE:

Lagerung: Trocken und vor Frost geschützt lagern. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden. Das Produkt ist im verschlossenen Original-gebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

Die Produkteinsatzmenge muss dem Verschmutzungsgrad und der Wasserhärte angepasst werden.

1101

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.