

Petrosol Z

Zementschleierentferner

- EIGENSCHAFTEN:**
- schnell wirkend
 - kraftvoll
 - gründlich

ANWENDUNG: Petrosol Z enthält eine hochwirksame Mineralsäureabmischung in Kombination mit oberflächenaktiven Substanzen, wodurch die schmutzlösenden Eigenschaften der Säuren gegenüber mineralischen Verunreinigungen entscheidend verbessert werden. Der Durchdringungseffekt setzt rasch ein und unterstützt somit wesentlich das Anlösen der Schmutzbeläge. Petrosol Z eignet sich nicht für säureempfindliche Materialien und Oberflächen, wie z.B. nicht säurefeste Fugen, Aluminium oder Kunststoffbauteile aus Polyamid. Petrosol Z eignet sich zur sauren Intensivreinigung von säurebeständigen Oberflächen wie z.B. Steinböden und Fassaden. Atmosphärischer Schmutz, mineralische Ablagerungen, Zementschleier, Algenbewuchs und Rost werden sicher und gründlich entfernt. Petrosol Z eignet sich auch für die Bauschlussreinigung. Zur Bau- und Fassadenreinigung je nach Verschmutzungsgrad 500 bis 1.000 ml Petrosol Z mit 10 Liter Wasser verdünnt einsetzen. Zur Zementschleierentfernung sowie bei Problemverschmutzungen ggfs. stärker konzentriert einsetzen. Nach entsprechender Einwirkzeit mit ausreichend Wasser nachspülen. Bei starker Verschmutzung die Behandlung wiederholen. Der Reinigungseffekt kann durch zusätzliche mechanische Behandlung verbessert werden. Das Auftragen der anwendungsfertigen Lösung kann sowohl mittels Schrubber oder Bürste als auch mit einem säurebeständigen Sprühgerät erfolgen. Bei besonders saugfähigen Untergründen empfiehlt sich das Vornässen mit Wasser. Im Rahmen der Reinigungsarbeiten ist der pH-Wert des ablaufenden Wassers zu prüfen. Bei Bedarf muss eine Neutralisation mit einem geeigneten Mittel (z.B. Soda) erfolgen. Säureempfindliche Teile abdecken!

TECHNISCHE DATEN:	Dichte	1,09 g/cm ³
	pH-Wert (Konz.)	1
	pH-Wert (1 %ig)	1-2

PH KONZ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

INHALTSSTOFFE: Tenside (nichtionisch), Mineralsäuren, Gerüststoffe

HINWEISE: Bei dem Produkt handelt es sich um eine kennzeichnungspflichtige Zubereitung. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Ratschläge auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

GISBau Produkt-Code: GS 70

1104

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.