VP0193 Lactopan OSM

Saurer CIP-/ Umlaufreiniger

EIGENSCHAFTEN:

- Schaumarm
- materialschonend
- gutes Schmutz- und Steinlösevermögen

ANWENDUNG:

Lactopan OSM ein pH-saures Reinigungsmittel zur schonenden und gründlichen Entfernung von Wasserhärteablagerungen in geschlossenen Anlagen und Kreislaufsystemen.
Lactopan OSM eignet sich besonders für die Reinigung von Behältern, Tanks, Rohrleitungen und Fässern aus Kunststoff und Edelstahl (1.4301, 1.4401 und 1.4571).
Lactopan OSM ist ebenso für die manuelle Reinigung, Tauchbad- oder CIP-Reinigungsverfahren geeignet.

Anwendungsempfehlungen:

Konzentration:	0,5 – 2,0%
Temperatur :	max. 80°C
Einwirkzeit:	30-40 Minuten

Nach der Reinigung mit Lactopan OSM ist mit Wasser von Trinkwasserqualität zu spülen.

TECHNISCHE DATEN:

Dichte [20°C]	1,25 g/ cm^3
pH-Wert [1%ig]	1,0 – 2,0
p-Wert	7,8 ml 0,1 N NaOH
Leitwert [1%ig; 25°C]	11,4 mS/cm

INHALTSSTOFFE: Mineralische Säuren, Tenside (nichtionisch), Gerüststoffe.

HINWEISE: Produkt nur im Originalgebinde frostfrei lagern.

2207

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.