



Indumaster® Protect IR 30

Maschinenreiniger



Anwendungsbereiche

- Für den Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich wie z. B. für die konservierende Reinigung von Produktionsmaschinen, z. B. CNC
- Sowie zur Reinigung von LKW- und Zeltplanen
- Auf allen alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen

Produkteigenschaften

- Gute Schmutzlösekraft
- Mit Korrosionsschutz
- Sehr gutes Benetzungsvermögen
- Schnelltrennend nach ÖNORM B 5105
- Löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen sowie Bohröle
- Für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet

Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.



100 - 200 ml
/ 10 l Wasser



100 - 1.000 ml
/ 10 l Wasser



200 - 500 ml
/ 10 l Wasser




1:5 - 1:10
mit Wasser



50 ml / 600
ml Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Produktinformation besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Hinweise

- Nicht auf Acrylglas (PMMA) anwenden.
- Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** blau
- **GISBAU-Code:** GG 20
- **UFI-Code:** YM60-40Y5-900D-S0YC
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- IR30-0200RA : 1 x 200 l Fass
- IR30-M001: 0 x 1 l Flasche
- IR30-0010RA: 1 x 10 l Kanister