

Datenblatt



EcoMulti Standard

Mit dem EcoMulti Standard können Sie ganz einfach bis zu 4 verschiedene Chemikalien verdünnen und aus 12 spezifischen Verdünnungsverhältnissen wählen, um jede Umgebung zu bedienen, sei es eine Industrieküche, ein Reinigungsbereich oder ein Wartungsschrank. Es ermöglicht die Handhabung von Anwendungen mit sowohl hohem als auch niedrigem Durchfluss mit einem einzigen Spender und ist somit eine vielseitige Lösung für all Ihre Reinigungsbedürfnisse. Dank der flexiblen Gestaltung des Systems können Konzentrate über seitliche oder untere Einlässe abgelassen werden. So sind maximale Effizienz und Produktivität gewährleistet. Egal, ob Sie Chemikalien für große Behälter oder kleine Behälter verdünnen müssen, der EcoMulti Standard ist die ideale Lösung.

Darüber hinaus wurde der EcoMulti Standard gemäß der europäischen Norm EN1717 entwickelt, die einen Rückfluss und die Kontamination der Trinkwassersysteme verhindert. Dadurch ist er eine sichere und zuverlässige Wahl für die Verdünnung von Chemikalien in verschiedenen industriellen und kommerziellen Umgebungen.



Abmessungen (mm) (H x B x L)	396 x 147 x 134
Gewicht	1.0 kg
Branding (mm) (H x B)	Center-Branding-Plakette: H 15 x B 40 Mehrsprachige, farbcodierte chemische Piktogramme
Installation	Arbeitsbereich der Temperatur: 4 - 65 °C Arbeitsbereich des Drucks: 2 - 5 bar Mindestwasserfluss erforderlich: Hoher Durchfluss = 3,5 L/min
Verdünnung	12 unabhängige Verdünnungsverhältnisse Hoher Durchfluss 6:1 - 350:1
Material	Cover/Backplate: Glass Bead Polypropylene (GBPP) Pusher: ABS Internal tubing and seals: EPDM
Zubehör	Aufhängehalterung Sichere Chemikalienschränke (2L/5L) Farbige Ringe
Zulassungen	WRAS 1311065 WaterMark: Lizenz Nr. WMK25899 Spezifikation: ATS5200.101 - 2005
Garantie	2 Jahre

In der box

EcoMulti Standard Einheit

Spende-Schlüssel

Keramikgewicht x 4

Fußfilter x 4

Niederfluss-Auslaufrohr mit Überlaufring (abhängig von der Einheit)

Hochfluss-Auslaufrohr 1,5m mit Überlaufring (abhängig von der Einheit)

Klarer PVC-Chemikalien-Saugrohr - 6 x 9

Klarer PVC-Chemikalien-Saugrohr - 6 x 9

Bohrschablone

Schraubenpackung

Flaschenhalterung und Clips (abhängig von der Einheit)

Eimerhaken (abhängig von der Einheit)

Teilenummern	
Teilenummern	Beschreibung
DX4H-WK	EcoMulti Standard, 4 x High Flow, White Cover, Grey Ring, BrightGap
DX4L-WK	EcoMulti Standard, 4 x Low Flow, White Cover, Grey Ring, BrightGap

Versandinformation			
Versandmethode	Menge der Einheiten	Abmessungen L x B x H (cm)	Nettogewicht verpackt (kg)
Einheit	1	52 x 24 x 17	2.4
Kiste	3	63 x 54 x 27	7
Pallette	54	120 x 100 x 117	150
Europallette	42	120 x 80 x 117	120



Brightwell GmbH
 Rhönstraße 2
 64646 Heppenheim, DEUTSCHLAND

T: +49 (0)6252 699 89 30
 E: sales@brightwell.de